


安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：	新必安住除蟎殺蟲劑		
其他名稱：	NB60		
建議用途及限制使用：	請參考產品罐身說明		
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：	中台興化學工業股份有限公司 新竹市牛埔南路 105 號 (03)5387135		
緊急聯絡電話：	(03)5387135	傳真電話：	(03)5396762
E-mail：	ctsc@crocoil.com.tw		

二、危害辨識資料

化學品危害分類：	易燃氣膠 第 1 級 加壓氣體 水環境之危害-急性危害 第 1 級 水環境之危害-慢性危害 第 2 級
標示內容：	
象徵符號	 火焰  氣體鋼瓶  環境
警 示 語	： 危險 H222 極度易燃氣膠 H229 加壓容器：如果加熱可能爆裂
危害警告訊息：	H280 內含加壓氣體；加熱可能爆炸 H400 對水生生物毒性非常大 H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響 P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面—禁止抽菸 P211 切勿噴灑於明火或任何白熱材料上 P251 壓力容器：切勿穿孔或焚燒，即使不再使用 P273 避免排放至環境中
危害防範措施：	P391 收集溢漏 P410+403 避免日曬。存放在通風良好的地方 P410 + P412 防止陽光直射並且不可暴露在超過 50 °C/122 °F 的溫度下 P501 按照當地/國家法規處置廢棄物及空容器
其他 危 害	： 本產品不含 PBT/vPvB 的化學品

三、成份辨識資料

混合物

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	CAS No.	濃度或濃度範圍(成分百分比)
石油溶劑(Petroleum)	64771-71-7	25~50
治滅寧	7696-12-0	0.048
百滅寧	52645-53-1	0.096
異亞列寧	231937-89-6	0.128
液化石油氣(LPG)	68476-85-7	50~75

安全資料表

四、急救措施

不同曝露途徑之急救方法：	
一般	：在有疑問的任何情況下，或症狀持續，立即就醫。 不要給昏迷的人口服任何東西。
吸入	：移至通風處，讓患者保持體溫和休息。如果呼吸不規則或停止，給與人工呼吸。若失去意識請立即就醫，勿餵食任何東西。
皮膚接觸	：脫去污染衣物。用肥皂與水徹底清洗皮膚，或使用認可的皮膚清潔劑清洗
眼睛接觸	：用清水反覆沖洗傷眼至少 15 分鐘，沖洗後需立即去醫院檢查和治療
食入	：如果吞食，立即就醫。保持休息狀態，不要催吐
重要症狀及危害效應： 重複或長時間接觸製品很可能導致皮膚乾燥，刺激或可能造成非過敏性接觸性皮炎。溶劑也可以通過皮膚吸收。液體濺入眼睛可能引起刺激和疼痛等可能治癒的損傷。	
對急救人員的防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救	
對醫師之提示：對症治療	

五、滅火措施

適用滅火器：二氧化碳、化學乾粉、泡沫、水霧	
本產品亦屬高壓罐，罐子受熱導致壓力上升而爆炸。	
滅火時可能遭遇之特殊危害：不要吸入霧滴/蒸氣/噴霧。 危險的分解：二氧化碳，一氧化碳	
1. 不宜用水來滅火,但可水霧來降低燃燒速率及冷卻容器 2. 噴水沖洗外洩區稀釋外洩物成非可燃性混合物	
特殊滅火程序：3. 除去火源，不要開啟或關閉燈光或無保護的電氣設備。若密閉空間內出現重大洩漏或溢出，應撤離該地區。在重新進入前，檢查溶劑蒸氣濃度是否低於爆炸下限。	
消防人員之特殊防護裝備：穿戴適當的個人防護設備（參閱第 8 部分）	

六、洩漏處理方法

1. 眼部：化學防濺護目鏡、全面式護面罩 2. 呼吸：供氧式呼吸防護器、呼吸器	
個人應注意事項：	3. 手套：防滲手套，材質以聚乙烯醇、4H、Responder 為佳 4. 其他：上述橡膠材質連身式防護衣、工作靴 5. 控制、圍堵洩漏源避免擴大
1. 隔絕火源 2. 進行通風換氣	
環境注意事項：	3. 不要讓洩漏物進入下水道或水路。養成良好的個人衛生習慣。接觸洩漏物後，在飲食或使用廁所前應洗手。及時清除髒衣服，重新使用前應徹底清洗 4. 不要讓洩漏物進入下水道或水路
小量洩漏：用蛭石或其它惰性材料吸收洩漏物，然後將之儲存於化學廢料容器中。	
清理方法：	大量洩漏：用水沖洗洩漏區域。應避免洩漏物進入排水溝、下水道或溪流。圍堵洩漏以利後續處置。

七、安全處置與儲存方法

處置：	避免接觸眼睛。提供足夠的通風。穿戴合適的個人防護裝備。注意良好的個人衛生習慣。 詳細內容請見第 2 節。
-----	---

安全資料表

貯存於陰涼，乾燥通風處，避免高溫，在不使用時保持容器密封。
 儲存：應避免之物質：強氧化劑
 詳細內容請見第 2 節。

八、暴露預防措施及個人防護措施

工程控制：提供足夠的通風。在合理可行的情況下應使用現場的排氣通風設備。如果這不足以維持顆粒的濃度低於任何的職業暴露蒸氣限值，則需戴適當的呼吸器。

控制參數				
成分	八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度	生物指標
64771-71-7 / 石油溶劑 (Petroleum)	--	--	--	--
7696-12-0 / 治滅寧	--	--	--	--
52645-53-1 / 百滅寧	--	--	--	--
231937-89-6 / 異亞列寧	--	--	--	--
68476-85-7 / L.P.G.	1000 ppm TWA; 1800 mg/m ³ TWA	1000 ppm 1800 mg/m ³	--	--

個人防護設備：
 呼吸防護：有機蒸汽濾罐、呼吸防護器
 手部防護：防護手套
 眼睛防護：化學防濺護目鏡、全面罩
 皮膚及身體防護：避免接觸皮膚

衛生措施：
 1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，清洗後才可再穿戴或丟棄
 2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食
 3. 處理後須徹底洗手
 4. 維持良好的內務管理

九、物理和化學性質

外觀：液體	氣味：--
嗅覺閾值：--	溶點/凝固點：--
pH 值：--	沸點/沸點範圍：--
易燃性(固態、氣態)：易燃性氣體	閃火點：-100°C
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：閉杯
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸氣壓：< 1Kpa at 38°C	蒸氣密度(空氣=1)：--
密度(水=1)：--	溶解度：可與大部份脂肪族、芳香族、碳氫等有機溶劑相溶，不溶於水
辛醇/水分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在正常情況下是穩定的
 特殊狀況下可能之危害反應：強氧化劑(如硝酸鹽、過氯酸鹽)會增高起火或爆炸的危險性

安全資料表

應避免之狀況：請勿敲擊罐身，遠離火源並避免燒烤及不要暴露在高溫或高於 120°F 的溫度下儲存。

應避免之物質：強氧化劑

危害分解物：二氧化碳，一氧化碳

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入

症狀：刺激眼睛和皮膚、暈眩、疲勞、麻木

急毒性：

吸入：刺激鼻、喉嚨和頭痛，高濃度會引起肝臟和腎臟損害。

皮膚：引起皮膚乾燥進而皮膚炎。

眼睛：蒸氣和液體刺激眼睛。

食入：被吸收入體內可能造成中度毒性。

慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

LC50(魚類)：0.009 毫克/升 大西洋鮭

生態毒性：EC50(水生無脊椎動物)：0.00032 毫克/升 Daphnia

生物濃縮係數(BCF)：--

持久性及降解性：

半衰期(空氣)：--

半衰期(水表面)：--

半衰期(地下水)：--

半衰期(土壤)：--

生物蓄積性：--

土壤中之流動性：--

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

- 廢棄處置方法：
1. 處置前應查閱相關法規
 2. 請於無火焰處，按壓噴頭至氣體完全噴完
 3. 使用後空罐，請交回清潔隊或交付回收點回收處理

十四、運送資料

聯合國編號：1950

聯合國運輸名稱：煙霧劑

運輸危害分類：2.1

包裝類別：--

海洋污染物(是/否)：是(異亞列寧)

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

- 適用法規：
1. 職業安全衛生法
 2. 勞工作業場所容許暴露標準
 3. 危害性化學品標示及通識規則
 4. 優先管理化學品之指定及運作管理辦法
 5. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
 6. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

安全資料表

- | |
|---------------------|
| 7. 道路交通安全規則 |
| 8. 船舶危險品裝載規則 |
| 9. 台灣鐵路及危險品裝卸運輸實施細則 |

十六、其他資料

參考文獻：	1. 勞動部職業安全衛生署 GHS 化學品全球調和制度網站 (http://ghs.osha.gov.tw/CHT/masterpage/index_CHT.aspx) 2. 行政院環境保護署毒性化學物質網站 (http://www.epa.gov.tw/np.asp?ctNode=31422&mp=epa) 3. 歐洲化學總署網站 (http://echa.europa.eu/)
製表單位	名稱：中台興化學工業股份有限公司 地址：新竹市牛埔南路 207 巷 8 號 電話：(03)5387134
製表人	研發部
製表日期	2023/10/2
備註	上述資料中符號"--"代表目前無數據。 本文件所包含的資料與建議都基於我們相信是正確的數據。然而，我們並不對這些資訊提供任何形式的擔保。我們不對暴露與該產品所造成的危害承擔任何責任。客戶/本產品的使用者必須遵守所有適用的健康和 safety 法律、法規和命令。